

Характеристики радиаторов

Межосевое расстояние, мм	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Высота, мм	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840
Теплоотдача секции, кВт	0,094	0,105	0,117	0,128	0,139	0,150	0,161	0,172	0,183	0,194	0,205	0,216	0,228	0,239	0,250	0,261	0,272	0,283	0,294	0,305	0,316	0,339	0,361	0,383	0,405	0,427	0,450

Параметры радиаторов

Количество секций	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ширина радиатора, мм	176	266	356	446	536	626	716	806	896	986	1076	1166	1256	1346	1436

- Температура теплоносителя: до 130°C
- Рабочее давление до 3,0 Мпа
- Каждый радиатор испытан при 4,5 Мпа
- pH в пределах 7,0-8,5
- Системы отопления: открытые/закрытые
- Резьба присоединения: 3/4", 1/2"
- Срок эксплуатации: до 25 лет
- Гарантия производителя: 10 лет

Комплект подключения

Silver (white) боковое подключение – 730 Руб.

Silver (RAL) боковое подключение – 840 Руб.

Silver (white) нижнее подключение – 1 520 Руб.

Silver (RAL) нижнее подключение – 1 640 Руб.

Радиаторы «Silver» производятся по уникальной запатентованной технологии Monolith, сертифицированы по системе Госстандарта России, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение.